

Tapwell

ARM384 Kitchen mixer

ARM384 Krom

Artikkelnummer

ARM384 Krom - 9426265
ARM384 Matt Sort - 9426267
ARM384 Oksiderende Messing - 9426266
ARM384 Oksiderende Kobber - 9426268
ARM384 Bronze - 9426272
ARM384 Graphite - 9426274
ARM384 Black Chrome - 9426273
ARM384 Honey Gold - 9426269
ARM384 Brushed Black Chrome - 9426590
ARM384 Brushed Honey Gold - 9426271
ARM384 Brushed Nickel - 9426270

Kjøkkenbatteri med avstengning for oppvaskmaskin.



Tapwell

Rengjøring

Overflaten tørkes av med en myk klut og lunkent vann, evt også mild såpe. Unngå basiske, sure kalkløsende eller slipende rengjøringsmidler.

Messing og kobber er materialer som med tiden får en vakker patina. Hverken messing, kobber eller grottesco bør poleres/pusses. De øvrige overflatene beholder sin glans.

OBS!

Våre kjøkkenkummer er PVD-behandlet og vil ikke oksidere.

Din vask vil få riper, det er unngåelig. For å begrense riper bør bruk av harde eller skarpe gjenstander på overflaten unngås. Unngå også å sette varme stekepanner og gryter i vasken. Skurepulver, stålull ol sliter på overflaten og kan forårsake rust. Riper som oppstår avtar over tid og blir en naturlig del av patinaen som utvikler seg. Glansen i rustfritt stål vedvarer til tross for riper.

Unngå sterke løsninger av mineralsyrer og visse organiske syrer som kan forårsake korrosjon på rustfritt stål. Kloropløsninger og sølvpoleringer bør også unngås.

Påse at rester etter syreholdig mat og væske skylles grundig bort (juice, eddik, sennep, salt, etc.).

Avkalking

Strålesamlere samt spylehoder skal regelmessig avkalkes ved å legges i et eddikbad et par timer. Skulle kalkflekker oppstå, bruk eukalyptusolje og myk klut.

Smøring

Smør kun med silikonfett.

Vedlikehold

Besøk vår [YouTube kanal](#) → der du finner instruksjonsfilmer for bytte av keramisk innmat, bytte av perlator mm.


Spesifikasjoner

Antal utgående forbindelser: 1
Dimensjon innløp: 10 mm alt. 3/8"
Lengde på fremspring på utløpsstuss: 200 mm
Med avstenging for oppvaskmaskin: Ja
Sperrbar tut: 60°, 90°, 120°, 150°, 180°, 210°, 240°, 270°
Svingbar tut: Ja

Dimensjoner/Vekt


Emballasje- Dybde: 635 mm
Emballasje- Bredde: 270 mm
Emballasje- Høyde: 75 mm
Emballasje- Nettvekt: 3,15 kg
Produkt-Bredde: 55 mm
Produkt- Dybde: 286 mm
Produkt- Høyde: 387 mm

Tapwell



Tapwell


Explosion Drawing



1. ZCANA3335
2. ZAER2688
3. ZLEV193
4. ZCAP794
5. ZGHI112
6. ZA1291
7. ZBAS2556
8. ZFIS2558
9. ZVIT632
10. ZMAN2564

FLOWCHART

ARM384



DATA

Pressure (kPa)	Flow lit/min	Flow lit/s
50	4,1	0,07
100	5,7	0,09
150	6,8	0,11
200	7,8	0,13
300	9,0	0,15
400	9,5	0,16
500	8,7	0,15
600	8,7	0,15
700	8,8	0,15
800	8,7	0,14
900	8,6	0,14
1000	8,4	0,14